



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 3510/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 350/2018

1. Tipo do Objeto:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	313.60006.701	23	GAL	AGUA RAZ SOLVENTE, GALAO 5 LITROS	52,98	1.218,54
<p>SOLVENTE PARA DILUICAO DE ESMALTE SINTETICO, TIN- TA A OLEO, VERNIZES E PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE PINTURA. COMPOSICAO: A BASE DE SOLVENTES ALIFA TICOS E AROMATICOS. NAO CONTEM BENZENO, ALCOOL OU QUEROSENE. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM GALAO COM 5 (CINCO) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTU- LADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFOR- MACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRI- CACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.</p>						
2	311.1410060.26764	1	PC	ESCADA EM ALUMINIO EXTENSÍVEL 9 DEGRAUS	425,32	425,32
<p>ESCADA EXTENSÍVEL DUPLA, 9 DEGRAUS, PERFIL ESPECIAL EM DURALUMINIO, DISTANCIADOR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PITÃO EM PLÁSTICO ABS, SUPORTE PARA ROLDANA FUNDIDO EM ALUMÍNIO, CATRACA FUNDIDA EM FERRO NODULAR GALVANIZADA, SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, GARRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DEGRAU ESPECIAL EM DURALUMINIO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA. DIMENSÕES: 5100 X 8700 X 46 CM, SENDO ALTURA FECHADA, ALTURA ABERTA E LARGURA EXTERNA. GARANTIA DO FABRICANTE</p>						
3	313.760023.627	8	PC	ESPATULA DE CELULOIDE PLASTICA PARA PINTURA	7,10	56,80
4	313.760022.28708	8	PC	ESPATULA PARA PINTURA EM AÇO INOX 12 CM	31,00	248,00
<p>POSSUI LÂMINA EM AÇO INOX, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO ALTURA MÍNIMA: 15 CM COMPRIMENTO MÍNIMO: 20,5 CM LARGURA MÍNIMA DA LÂMINA DA ESPÁTULA: 4.3/4" - 120 MM / MATERIAL DA LÂMINA DA ESPÁTULA: AÇO INOXIDÁVEL / MATERIAL DO CABO DA ESPÁTULA: MADEIRA</p>						
5	313.960012.859	75	PC	FITA CREPE MEDINDO 48 MM X 50 M.	12,15	911,25
<p>PROPRIA PARA PINTURA IMOBILIARIA. COMPOSICAO: PA- SATURADO COM ADESIVO A BASE ELASTOMERO E RESINAS SUPER ADERENTE. A IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRI CANTE DEVERA ESTAR NO TUBETE.</p>						
6	313.1240002.700	38	LTA	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE AGUA, LT. 18L	151,00	5.738,00
<p>LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NOR- MA NBR 11.702, INDICADO PARA UNIFORMIZAR A ABSOR- CAO, SELAR E AUMENTAR A COESAO DE SUPERFICIES EX- TERNAS E INTERNAS, COMO REBOCO FRACO, CONCRETO OU REBOCO NOVO, PINTURA DESCASCADA OU CALCINADA, PARE DES CAIDAS, GESSO E FIBROCIMENTO. COMPOSTO DE RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMENRO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDRO- CARBONETOS ALIFATICOS, GLICOLIS E TENSOATIVOS ETOXI LADOS, DILUENTE AGUA POTAVEL MINIMO DE 10%, RENDI- MENTO MINIMO DE 150 M2. SECAGEM APROXIMADA MAXIMA DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E 6 (SEIS) HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMI CO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETI- QUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SU PERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.</p>						
7	311.320008.70	38	UN	LIXA	0,72	27,36
<p>lixa para massa G100 medida aprox. 272 x 225 mm</p>						
8	311.320029.383	38	PC	LIXA FERRO N 120	2,30	87,40
<p>G120 , medida aprox. 275 x 225 mm</p>						
9	313.70050.671	38	FLS	LIXA PARA FERRO G 180	1,37	52,06
<p>MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 X 280 MM.</p>						
10	313.70015.722	38	PC	LIXA PARA MASSA N. 120.	0,66	25,08
<p>medida aprox. 275 x 225 mm</p>						
11	313.40000.2	23	GAL	MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6 LITROS	50,00	1.150,00
<p>MASSA CORRIDA GALÃO 3,6 LITROS. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15348/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS ; COMPOSTA DE RESINA VINÍLICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 5 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 40 MINUTOS, 4 HORAS ENTRE DEMÃOS E 6 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM GALAO COM 3600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.</p>						
12	313.1280002.792	2	PC	PROLONGADOR PARA PINTURA, CAPACIDADE PARA 3 M	57,88	115,76



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROLONGADOR PARA PINTURA, CAPACIDADE PARA 3 M, FABRICADO DE FIBRA DE VIDRO E ALUMINIO, RE- SISTENTE E LEVE, SISTEMA TRAVA FACIL, BASE EQUIPADA COM LUVA RESISTENTE E PONTEIRA METALICA FIXADA COM REBITES OU PARAFUSOS.

13	313.760019.268	8	UN	ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO	13,50	108,00
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO ESPUMA DE POLIESTER, DIAMETRO DE 42MM, IDEAL P/ES- MALTE, VERNIZ, LATEX E ACRILICA.						
14	313.760027.674	12	PC	ROLO DE LA DE CARNEIRO, 23CM, PERFIL ALTO, C/ CABO	50,00	600,00
MEDINDO 23CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE, COMPOSTO DE LA DE CARNEIRO 100% NATURAL COM NO MINIMO 22 MM DE ALTURA, COM TUBO DE 46 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE EMBALADO E ROTULADO CONTENDO INFORMA- COES DO PRODUTO E FABRICANTE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, O SUPORTE DEVERA SER DO TIPO GAIOLA, FEITO EM METAL COM CABO EM PLASTICO.						
15	313.760000.1	12	PC	ROLO DE LA DE CARNEIRO, 9 CM	13,37	160,44
ROLO DE LA DE SINTÉTICA, 9 CM, COM CABO MEDINDO 9 CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE, COMPOSTO DE LA DE CARNEIRO 100% NATURAL COM NO MINIMO 09 MM DE ALTURA, DEVIDAMENTE EMBALADO E ROTULADO CONTENDO INFORMA- COES DO PRODUTO E FABRICANTE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, O CABO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM COPOLÍMERO						
16	313.1270003.699	38	LTA	SELADOR ACRILICO A BASE DE AGUA, LT. 18 L.	151,67	5.763,46
LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NOR MA NBR 11.702, INDICADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORCAO DAS SUPERFICIES NOVAS EXTERNAS E INTER NAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, CONCRETO APA- RENTE, FIBROCIMENTO E MASSA FINA. COMPOSTO D RESI NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALI FATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS, DILUEN TE AGUA POTAVEL MINIMO DE 10%, RENDIMENTO MINIMO DE 80 M2 POR DEMAQ, SECAGEM 2 HORAS AO TOQUE E 06 FINAL, O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFOR- ME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FA BRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, E DO PRODUTO, AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS DE QUAISQUER TIPO VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRI- CACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
17	311.640003.68	15	PC	SUPORTE PARA ROLO, DO TIPO GAIOLA,	18,00	270,00
COMPATIVEL COM ROLOS DE LA DE 230mm.						
18	313.320006.703	23	GAL	THINNER MULTIUSO, GALAO 5 LITROS.	64,90	1.492,70
SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTAS SINTETICAS (PRI- MERS, ESMALTES ETC) E LIMPEZA GERAL DE EQUIPAMEN- TOS. LIQUIDO INCOLOR E VISCOSO. COMPOSICAO: MISTU RA DE HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS E ADITIVOS DE DESEMPENHO, NAO CONTEM BENZENO. O PRO DUTO DEVERA SER EMBALADO EM GALAO COM 5 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLA- CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
19	313.20317.858	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAQ, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
20	313.20313.854	38	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REI, GL. 3,6 L.	78,52	2.983,76
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAQ, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
21	313.20314.855	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAQ, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
22	313.20312.853	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAQ, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
23	313.20324.677	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO LARANJA, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAQ, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
24	313.20316.857	75	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIM, GL. 3,6 L.	78,52	5.889,00



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUAS RÁPIDAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

25	313.20325.678	38	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM, GL. 3,6 L.	78,52	2.983,76
----	---------------	----	-----	--	-------	----------

BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUAS RÁPIDAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

26	313.20320.645	8	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR, GL. 3,6 L.	78,52	628,16
----	---------------	---	-----	---	-------	--------

FOSCO, PARA LOUÇA, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUAS RÁPIDAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

27	313.20318.643	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
----	---------------	----	-----	---	-------	----------

BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUAS RÁPIDAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

28	313.20321.646	23	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, GL. 3,6 L.	78,52	1.805,96
----	---------------	----	-----	--	-------	----------

29	313.20306.847	75	LTA	TINTA LATEX ACRILICO AREIA, LT. 18 L.	250,00	18.750,00
----	---------------	----	-----	---------------------------------------	--------	-----------

LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICÓIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM ÁGUA POTÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MÁXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

30	313.20304.845	150	LTA	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO GELO, LT. 18 L.	250,00	37.500,00
----	---------------	-----	-----	---	--------	-----------

LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICÓIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM ÁGUA POTÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MÁXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

31	313.20309.850	75	LTA	TINTA LATEX ACRILICO MARFIN, LT. 18 L.	250,00	18.750,00
----	---------------	----	-----	--	--------	-----------

LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICÓIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM ÁGUA POTÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M² POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MÁXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

32	313.20329.682	38	LTA	TINTA PARA PISO, COR AZUL, LATA 18 L.	230,00	8.740,00
----	---------------	----	-----	---------------------------------------	--------	----------

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M² POR DEMÃO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

33	313.20330.683	38	LTA	TINTA PARA PISO, COR AMARELO, LATA 18 L.	230,00	8.740,00
----	---------------	----	-----	--	--------	----------

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M² POR DEMÃO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.

34	313.20335.688	3	LTA	TINTA PARA PISO, COR BRANCO, LATA 18 L.	230,00	690,00
----	---------------	---	-----	---	--------	--------



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

35	313.20334.687	53	LTA	TINTA PARA PISO, COR CINZA CHUMBO, LATA 18 L.	230,00	12.190,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						

36	313.20336.689	15	LTA	TINTA PARA PISO, COR PRETO, LATA 18 L.	230,00	3.450,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						

37	313.20331.684	38	LTA	TINTA PARA PISO, COR VERDE, LATA 18 L.	230,00	8.740,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						

38	313.20332.685	38	LTA	TINTA PARA PISO, COR VERMELHO, LATA 18 L.	230,00	8.740,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						

39	313.750011.806	23	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 1"	3,00	69,00
COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						

40	313.750013.808	23	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 2"	5,71	131,33
COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						

41	313.750015.810	23	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 3"	9,88	227,24
COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						

42	313.750016.811	23	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 4"	13,27	305,21
COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						

43	313.50025.705	15	GAL	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE TRANSPARENTE, GL. 3,6 L.	100,00	1.500,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA SUPERFICIES DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COMPOSTE DE RESINA ALQUIDICA SOLVENTES DO TIPO HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS, SECANTES ORGANO METALICOS E ADITIVOS. NAO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS. RENDIMENTO APROXIMADO DE 70 A 110 M2, DILUIVEL EM AGUARRAS COM PROPORCAO ENTRE 10 E 50% NA PRIMEIRA DEMAO. TEMPO APROXIMADO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 4 E 6 HORAS E FINAL MAXIMO DE 24 HORAS. EMBALADO EM GALAO DE 3,6 L., DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO.						

Vlr Total Itens 170.293,39

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	313.60006.701	7	GAL	AGUA RAZ SOLVENTE, GALAO 5 LITROS	52,98	370,86
SOLVENTE PARA DILUICAO DE ESMALTE SINTETICO, TINTA A OLEO, VERNIZES E PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE PINTURA. COMPOSICAO: A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS. NAO CONTEM BENZENO, ALCOOL OU QUEROSENE. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM GALAO COM 5 (CINCO) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						

3	313.760023.627	2	PC	ESPATULA DE CELULOIDE PLASTICA PARA PINTURA	7,10	14,20
---	----------------	---	----	---	------	-------



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

4	313.760022.28708	2	PC	ESPATULA PARA PINTURA EM AÇO INOX 12 CM POSSUI LÂMINA EM AÇO INOX, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO ALTURA MÍNIMA: 15 CM COMPRIMENTO MÍNIMO: 20,5 CM LARGURA MÍNIMA DA LÂMINA DA ESPÁTULA: 4.3/4" - 120 MM / MATERIAL DA LÂMINA DA ESPÁTULA: AÇO INOXIDÁVEL / MATERIAL DO CABO DA ESPÁTULA: MADEIRA	31,00	62,00
5	313.960012.859	25	PC	FITA CREPE MEDINDO 48 MM X 50 M. PRÓPRIA PARA PINTURA IMOBILIÁRIA. COMPOSIÇÃO: PA- SATURADO COM ADESIVO A BASE ELASTOMERO E RESINAS SUPER ADERENTE. A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRILANTE DEVERÁ ESTAR NO TUBETE.	12,15	303,75
6	313.1240002.700	12	LTA	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE AGUA, LT. 18L LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NOR-MA NBR 11.702, INDICADO PARA UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO, SELAR E AUMENTAR A COESÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COMO REBOCO FRACO, CONCRETO OU REBOCO NOVO, PINTURA DESCASCADA OU CALCINADA, PAREDES CAÍDAS, GESSO E FIBROCIMENTO. COMPOSTO DE RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. DILUENTE ÁGUA POTÁVEL MÍNIMO DE 10%, RENDIMENTO MÍNIMO DE 150 M2. SECAGEM APROXIMADA MÁXIMA DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E 6 (SEIS) HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.	151,00	1.812,00
7	311.320008.70	12	UN	LIXA lixa para massa G100 medida aprox. 272 x 225 mm	0,72	8,64
8	311.320029.383	12	PC	LIXA FERRO N 120 G120, medida aprox. 275 x 225 mm	2,30	27,60
9	313.70050.671	12	FLS	LIXA PARA FERRO G 180 MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 X 280 MM.	1,37	16,44
10	313.70015.722	12	PC	LIXA PARA MASSA N. 120. medida aprox. 275 x 225 mm	0,66	7,92
11	313.40000.2	7	GAL	MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6 LITROS MASSA CORRIDA GALÃO 3,6 LITROS. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15348/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CONCRETOS; COMPOSTA DE RESINA VINÍLICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. DILUIVEL EM ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 5 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MÁXIMO DE 40 MINUTOS, 4 HORAS ENTRE DEMÃOS E 6 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM GALÃO COM 3600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.	50,00	350,00
13	313.760019.268	2	UN	ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO ESPUMA DE POLIÉSTER, DIÂMETRO DE 42MM, IDEAL P/ESMALTE, VERNIZ, LATEX E ACRÍLICA.	13,50	27,00
14	313.760027.674	3	PC	ROLO DE LA DE CARNEIRO, 23CM, PERFIL ALTO, C/ CABO MEDINDO 23CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE, COMPOSTO DE LA DE CARNEIRO 100% NATURAL COM NO MÍNIMO 22 MM DE ALTURA, COM TUBO DE 46 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE EMBALADO E ROTULADO CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, O SUPORTE DEVERÁ SER DO TIPO GAIOLA, FEITO EM METAL COM CABO EM PLÁSTICO.	50,00	150,00
15	313.760000.1	3	PC	ROLO DE LA DE CARNEIRO, 9 CM ROLO DE LA DE SINTÉTICA, 9 CM, COM CABO MEDINDO 9 CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE, COMPOSTO DE LA DE CARNEIRO 100% NATURAL COM NO MÍNIMO 09 MM DE ALTURA, DEVIDAMENTE EMBALADO E ROTULADO CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CABO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM COPOLÍMERO	13,37	40,11
16	313.1270003.699	12	LTA	SELADOR ACRÍLICO A BASE DE AGUA, LT. 18 L. LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NOR-MA NBR 11.702, INDICADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DAS SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO E MASSA FINA. COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. DILUENTE ÁGUA POTÁVEL MÍNIMO DE 10%, RENDIMENTO MÍNIMO DE 80 M2 POR DEMÃO, SECAGEM 2 HORAS AO TOQUE E 06 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, E DO PRODUTO, AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS DE QUALQUER TIPO VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.	151,67	1.820,04
17	311.640003.68	5	PC	SUPORTE PARA ROLO, DO TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLOS DE LA DE 230mm.	18,00	90,00
18	313.320006.703	7	GAL	THINNER MULTIUSO, GALÃO 5 LITROS.	64,90	454,30



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS (PINTAS, ESMALTES ETC) E LIMPEZA GERAL DE EQUIPAMENTOS. LÍQUIDO INCOLOR E VISCOSO. COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS E ADITIVOS DE DESEMPENHO, NÃO CONTEM BENZENO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM GALÃO COM 5 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

19	313.20317.858	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO, GL. 3,6 L.	78,52	549,64
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
20	313.20313.854	12	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REI, GL. 3,6 L.	78,52	942,24
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
21	313.20314.855	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL, GL. 3,6 L.	78,52	549,64
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
22	313.20312.853	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO, GL. 3,6 L.	78,52	549,64
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
23	313.20324.677	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO LARANJA, GL. 3,6 L.	78,52	549,64
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
24	313.20316.857	25	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIM, GL. 3,6 L.	78,52	1.963,00
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
25	313.20325.678	12	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO MARROM, GL. 3,6 L.	78,52	942,24
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
26	313.20320.645	2	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE ESCOLAR, GL. 3,6 L.	78,52	157,04
FOSCO, PARA LOUZA, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
27	313.20318.643	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE, GL. 3,6 L.	78,52	549,64
BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS UNIVERSAL. DILUIÇÃO ENTRE 10 E 30% COM ÁGUA RRAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 M2 POR DEMAIO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MÁXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALÃO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL E DO PRODUTO, NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.						
28	313.20321.646	7	GAL	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO, GL. 3,6 L.	78,52	549,64



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

29	313.20306.847	25	LTA	TINTA LATEX ACRILICO AREIA, LT. 18 L.	250,00	6.250,00
LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFICIESS DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPES- SANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M2 POR DEMAO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 VIAS APOS A FABRICACAO.						
30	313.20304.845	50	LTA	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO GELO, LT. 18 L.	250,00	12.500,00
LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFICIESS DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPES- SANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M2 POR DEMAO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 VIAS APOS A FABRICACAO.						
31	313.20309.850	25	LTA	TINTA LATEX ACRILICO MARFIN, LT. 18 L.	250,00	6.250,00
LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFICIESS DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPES- SANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 A 500 M2 POR DEMAO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 VIAS APOS A FABRICACAO.						
32	313.20329.682	12	LTA	TINTA PARA PISO, COR AZUL, LATA 18 L.	230,00	2.760,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
33	313.20330.683	12	LTA	TINTA PARA PISO, COR AMARELO, LATA 18 L.	230,00	2.760,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
35	313.20334.687	17	LTA	TINTA PARA PISO, COR CINZA CHUMBO, LATA 18 L.	230,00	3.910,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
36	313.20336.689	5	LTA	TINTA PARA PISO, COR PRETO, LATA 18 L.	230,00	1.150,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
37	313.20331.684	12	LTA	TINTA PARA PISO, COR VERDE, LATA 18 L.	230,00	2.760,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
38	313.20332.685	12	LTA	TINTA PARA PISO, COR VERMELHO, LATA 18 L.	230,00	2.760,00
PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.						
39	313.750011.806	7	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 1"	3,00	21,00
COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.						
40	313.750013.808	7	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 2"	5,71	39,97



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.

41	313.750015.810	7	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 3"	9,88	69,16
----	----------------	---	----	---	------	-------

COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.

42	313.750016.811	7	PC	TRINCHA DUPLA CERDA LONGA PARA METAL 4"	13,27	92,89
----	----------------	---	----	---	-------	-------

COMPOSTA DE CERDA NATURAL LONGA COM DUPLO FILAMENTO, CABO EM PLASTICO, PARA USO EM METAL COM TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO, A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA CONTER INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICANTE.

43	313.50025.705	5	GAL	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE TRANSPARENTE, GL. 3,6 L.	100,00	500,00
----	---------------	---	-----	--	--------	--------

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA SUPERFICIES DE MADEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. COMPOSTO DE RESINA ALQUIDICA SOLVENTES DO TIPO HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS, SECANTES ORGANO METALICOS E ADITIVOS. NAO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS. RENDIMENTO APROXIMADO DE 70 A 110 M2, DILUIVEL EM AGUARRAS COM PROPORCAO ENTRE 10 E 50% NA PRIMEIRA DEMAO. TEMPO APROXIMADO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 4 E 6 HORAS E FINAL MAXIMO DE 24 HORAS. EMBALADO EM GALAO DE 3,6 L., DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, VALIDADE DE E FABRICACAO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO.

Vlr Total Itens 54.680,24

2. Justificativa A aquisição das tintas e demais materiais para pintura é necessária, pois, esta pasta não dispõe de estoque de tintas, foram usadas na manutenção de algumas unidades escolares. Para dar continuidade no trabalho de restauração de pinturas nas escolas é necessária a compra.

3. Entrega ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
ENTREGA PARCELADA.
15 DIAS ÚTEIS.

4. Pagamento DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
30 DIAS.